
ANWEISUNGEN ZUR PARKLEX FACADE INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

Reinigung auf der Baustelle während der Verlegung

Die im Werk angebrachte Schutzfolie muss sofort nach Verlegung an der Fassade von der Paneelfläche entfernt werden.

Aufgrund der chemischen Antihafzzusammensetzung der Parklex FACADE Paneeloberfläche können die meisten Flecken einfach mit Wasser und Haushaltsreinigungsmitteln entfernt werden. Bei Bedarf kann Universalreiniger (Waschbenzin oder Spiritus) eingesetzt werden, wobei die Oberfläche anschließend mit Wasser und **NICHT SCHEUERNDEN** Haushaltsreinigungsmitteln sanft abgerieben werden muss.

Es wird empfohlen, an einer kleinen Stelle des betroffenen Bereichs einen Reinigungstest vorzunehmen. Erst nachdem die Wirksamkeit des Vorgehens geprüft wurde, darf es an der restlichen Fläche fortgesetzt werden.

Empfehlungen zur Behandlung der häufigsten Verunreinigungen, die auf der Baustelle entstehen können:

- Zementflecken: So lange der Zement frisch ist, kann er mit Wasser entfernt werden. Hat der Abbindevorgang des Zements begonnen, muss abgewartet werden, bis er vollständig getrocknet ist. Anschließend kann er mit einem Tuch entfernt werden. Dabei ist es wichtig, dass die Oberfläche **NICHT VERKRATZT** wird. Trockene Verunreinigungen können einfach ohne Kratzen entfernt werden. Anschließend mit reichlich Wasser abwaschen.
- Ölflecken: Lauwarmes Wasser und nicht scheuerndes Haushaltsreinigungsmittel einsetzen. Kein Lösemittelbedarf.
- Kleberleimreste: Sie können mit Universalreiniger oder Alkohol entfernt werden. Auf alle Fälle müssen sie anschließend mit Seifenwasser abgewaschen werden.
- Farben und Imprägnierungen: Hersteller befragen. Dabei ist immer eine abschließende Reinigung mit Seifenwasser erforderlich.
- Kratzer und Beulen: Für verkratzte oder verbeulte Paneele gibt es keine Reparaturmethoden.

Wichtiger Hinweis: Der Einsatz von Lösemitteln und chemischen Reinigungsmitteln muss immer unter Einhaltung der entsprechenden Arbeitssicherheits- und Hygienevorschriften erfolgen.

Instandhaltung

Die Reinigung der Parklex FACADE Paneele ist die einzig erforderliche Instandhaltung. Ihre Oberfläche benötigt keine weitere vorbeugende Holzbehandlung.

Regelmäßige Reinigung

Die Parklex FACADE Oberfläche ist schmutzabweisend. Trotzdem kann im Laufe der Zeit eine Oberflächenreinigung erforderlich werden, damit die Paneele wieder ihr ursprüngliches Aussehen erhalten.

Allgemeine Empfehlungen zur Reinigung:

- Immer in Wasser verdünnte, NICHT SCHEUERENDE Haushaltsreinigungsmittel verwenden.
- Feine und saubere Tücher oder Schwämme, die die Oberfläche nicht verkratzen können, einsetzen.
- Immer mit sauberem Wasser abwaschen, um das Entstehen von Krätzen zu vermeiden. Kein Abtrocknen erforderlich.
- Keine Topfreiniger aus Stahlwolle oder eine Art Scotch Brite, die die Oberfläche verkratzen können, verwenden.
- Keine Scheuerpulver oder -pasten, die die Oberfläche verkratzen können, einsetzen.

Graffiti-Entfernung

Die chemische Antihaftoberfläche von Parklex FACADE verhindert, dass Lacksprays permanent haften bleiben. Trotzdem können für deren Reinigung spezifische Reinigungsmittel für diesen Lacktyp erforderlich sein. Es wird eine abschließende Reinigung mit Seifenwasser und anschließenden Abwaschen mit sauberem Wasser empfohlen.

Wir haben spezifische Festigkeitstests gegen Graffiti-Farben mit folgenden Materialien ausgeführt:

- Blauer Permanentfilzstift
- Rotes Spray
- Schwarze Farbe
- Wasserlöslicher schwarzer Filzstift

Sie können die Ergebnisse dieser Tests im Vertriebsnetz von Composites Gurea anfordern.

Reparatur

Für Parklex FACADE Paneele gibt es keine vorgeschriebenen Reparaturmethoden. Beschädigte Paneele müssen durch Neue ersetzt werden.