
ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS PARA SUELO

ALMACENAMIENTO

El material se debe almacenar en sitio cubierto y en posición horizontal en un lugar seco y cerrado.

Las condiciones de almacenamiento recomendadas son 23°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) de Temperatura y 50% ($\pm 5\%$) de Humedad Relativa.

Se recomienda no superar los 5 meses de almacenamiento desde la fecha que aparece en el albarán.

MANTENIMIENTO

Se deben evitar variaciones significativas de la temperatura (15-25°C) y de la humedad (45-55%) tras la instalación del material, ya que de lo contrario podrían producirse deformaciones indeseables en el producto.

Cuando se pise nuestro material con calzado del exterior, se debe procurar que éste no contenga mucha suciedad (piedras, arena,...), para evitar rayar el material.

LIMPIEZA

La superficie antiadherente que recubre la superficie de los materiales hace que la mayoría de las manchas se puedan eliminar usando únicamente agua y detergentes domésticos no abrasivos (detergentes de PH neutro).

Existen una serie de productos en el mercado que aunque de limpieza, a la larga y con el uso frecuente puede originar un deterioro superficial del material, por lo que desaconsejamos su utilización. Esta serie de productos son los siguientes:

- Tricloroetileno - Percloro
- Acetonas y similares
- Lejías concentradas. (Hipocloritos)
- Amoniaco y otros productos de limpieza de moquetas.
- Productos con un marcado carácter ácido ó básico.
- Disolventes de pinturas o grasas.

Como se observa, esta gama de productos, son productos disolventes o alcalinos.

Los paños y esponjas tienen que ser suaves y estar limpias, de tal forma que no dañen la superficie de madera del material. No conviene utilizar productos que pudieran rayar la superficie del pavimento por abrasión como por ejemplo:

- Lanas o productos que contengan partículas minerales
- Estropajos tipo scotch brite o similares
- Lijas, etc

Cuando se limpie con agua, es importante tener en cuenta que el exceso de humedad es negativo para nuestros materiales, porque este exceso puede deformar el material.

Para limpiar el suelo no se debe usar agua en exceso. Un paño húmedo es suficiente.

No se deben crear charcos de agua sobre la superficie del material. El agua se debe secar inmediatamente usando un paño limpio.

No se permite la limpieza con máquinas de agua a presión.

AVISO IMPORTANTE

Las superficies de nuestros materiales son de madera natural. La madera es un material delicado y debe ser tratado con delicadeza.

La variación de color y el envejecimiento del material se ralentizarán si el material no se expone a la luz solar directa. Es recomendable proteger el material de la exposición directa al sol cuando sea posible.