

---

# INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARKLEX FACADE

---

## Limpieza en obra durante la instalación

El film de protección aplicado en fábrica debe ser retirado de la superficie del tablero inmediatamente después de que éste sea instalado en la fachada.

La composición química antiadherente de la superficie de los tableros Parklex FACADE hace que la mayor parte las manchas se eliminen fácilmente con agua y detergentes domésticos. Cuando sea necesario, puede utilizarse un disolvente universal (tipo nafta de petróleo o White Spirit) pero seguidamente se limpiará la superficie con agua y detergente doméstico **NO ABRASIVO**, frotando ligeramente.

Se recomienda hacer siempre una prueba de limpieza en una pequeña parte de la zona afectada y sólo después de verificar la eficacia del procedimiento proceder con el resto de la superficie.

Recomendaciones de cómo tratar algunas de las manchas más frecuentes que se pueden producir en obra:

- **Manchas de Cemento:** Si el cemento está aún fresco puede limpiarse con agua. Si el cemento ha comenzado a fraguar esperar a que seque completamente y luego eliminarlo con un trapo. Importante **NO RAYAR** la superficie, las manchas secas salen fácilmente sin necesidad de rascar. Al final limpiar con abundante agua.
- **Manchas de aceite:** Utilizar agua templada y un detergente doméstico no abrasivo. No son necesarios disolventes.
- **Restos de cola de adhesivo:** Pueden eliminarse con disolvente universal o alcohol. En cualquier caso siempre limpiar después con agua jabonosa.
- **Pinturas e imprimaciones:** Consultar con el fabricante. Siempre considerar una limpieza final con agua jabonosa.
- **Rayas y golpes:** No existe ningún método de reparación de los paneles rayados o golpeados.

**Nota Importante:** La utilización de disolventes y productos de limpieza químicos debe realizarse respetando siempre las correspondientes reglas de seguridad e higiene.

## Mantenimiento

La limpieza de los tableros Parklex FACADE es el único mantenimiento necesario. La superficie no necesita ningún otro tratamiento preventivo para la madera.

## **Limpieza periódica**

La superficie de Parklex FACADE es repelente de la suciedad, no obstante con el paso del tiempo puede ser necesaria una limpieza superficial para que los tableros recuperen su aspecto y estética iniciales.

Recomendaciones generales para la limpieza:

- Utilizar siempre detergentes domésticos NO ABRASIVOS disueltos en agua.
- Utilizar paños o esponjas blandos, limpios y que no puedan dañar la superficie.
- Aclarar siempre con agua limpia para evitar la aparición de cercos. No es necesario secar.
- Nunca utilizar estropajos de lana de acero ó de tipo Scotch Britte que puedan rayar la superficie.
- Nunca utilizar polvos o pastas de limpieza abrasivas que puedan rayar la superficie.

## **Limpieza de Graffitis**

La superficie químicamente antiadherente de Parklex FACADE impide que las pinturas en aerosol queden fijadas permanentemente. No obstante su limpieza puede requerir de productos específicos para la limpieza de este tipo de pinturas. Se recomienda una limpieza final con agua jabonosa y un aclarado final con agua limpia.

Le informamos que disponemos de ensayos específicos de Resistencia a la pintura graffiti para marcas realizadas con los siguientes materiales:

- Rotulador azul permanente
- Spray rojo
- Pintura negra
- Rotulador negro en base agua

Si desea los resultados de estos ensayos solicítelos a la red comercial de Composites Gurea.

## **Reparación**

No se ha prescrito ningún método de reparación de los paneles Parklex FACADE. Los paneles dañados deberán ser remplazados por unos nuevos.