
INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE ET NETTOYAGE DE PARKLEX FACADE

Nettoyage sur chantier durant l'installation

Le film de protection appliqué en usine doit être retirée de la surface du panneau immédiatement après son installation sur la façade.

La composition chimique anti-adhérente de la surface des panneaux Parklex Facade permet d'éliminer facilement la plupart des taches, avec de l'eau et des détergents domestiques. Lorsque nécessaire, vous pouvez utiliser un dissolvant universel (type naphta de pétrole ou White Spirit) mais ensuite, vous nettoierez la surface à l'eau et au détergent domestique **NON ABRASIF**, en frottant légèrement.

Il est recommandé de toujours faire un essai de nettoyage sur une petite partie de la zone affectée et seulement après vérification de l'efficacité de la procédure, passer au reste de la surface.

Recommandations pour traiter certaines des taches les plus habituelles pouvant se produire sur le chantier:

- Taches de Ciment: Si le ciment est encore frais, vous pouvez le nettoyer avec de l'eau. Si le ciment à commencer sa prise, il faut attendre qu'il sèche complètement et ensuite l'éliminer avec un linge. Il est important de NE PAS RAYER la surface, les taches sèches s'éliminent sans avoir à gratter. Pour finir, nettoyez avec de l'eau en abondance.
- Taches d'huile: Utilisez de l'eau tiède et un détergent domestique non abrasif. Les dissolvants ne sont pas nécessaires.
- Restes de colle adhésif: Vous pouvez les éliminer avec du dissolvant universel ou de l'alcool. En tous les cas, nettoyez toujours après avec de l'eau savonneuse.
- Peintures et imprimassions: Consultez le fabricant. Il faut toujours considérer un nettoyage final avec de l'eau savonneuse.
- Rayures et coups: Il n'existe aucune méthode de réparation des panneaux rayés ou portant des coups.

Nota Importante: L'utilisation de dissolvants et de produits de nettoyage chimiques doit être réalisée en respectant toujours les règles correspondantes de sécurité et d'hygiène.

Maintenance

Le nettoyage des panneaux Parklex Facade est la seule maintenance nécessaire. La surface ne requiert aucun autre traitement préventif pour le bois.

Nettoyage périodique

La surface de Parklex Facade est anti-salissure, cependant, au fil du temps, un nettoyage superficiel peut s'avérer nécessaire afin que les panneaux récupèrent leur apparence et esthétique initiales.

Recommandations générales de nettoyage:

- Utiliser toujours des détergents domestiques NON ABRASIFS, dissous dans de l'eau.
- Utiliser des linges ou des éponges douces, propres et qui ne peuvent endommager la surface.
- Rincer toujours à l'eau propre afin d'éviter l'apparition de traces. Il n'est pas nécessaire de sécher.
- Ne jamais utiliser de tampon à récurer en laine d'acier ou de type Scotch Britte qui pourrait rayer la surface.
- Ne jamais utiliser de poudres ou de pâtes de nettoyage abrasives pouvant rayer la surface.

Nettoyage de Graffitis

La surface chimiquement anti-adhérente de Parklex Facade empêche que les peintures en aérosol ne restent fixées en permanence. Cependant, leur nettoyage peut exiger des produits spécifiques au nettoyage de ce type de peintures. Il est recommandé d'effectuer un nettoyage final à l'eau savonneuse et de rincer avec de l'eau propre.

Nous vous informons que nous disposons d'essais spécifiques de Résistance à la peinture graffiti des marques, réalisés sur les matériaux suivants :

- Feutre bleu permanent
- Spray rouge
- Peinture noir
- Feutre noir à base d'eau

Si vous désirez connaître les résultats de ces essais, prière de les demander au réseau commercial de Composites Gurea.

Réparation

Aucune méthode de réparation des panneaux Parklex Facade n'a été prescrite. Les panneaux endommagés devront être remplacés par des panneaux neufs.