
STOCKAGE, MAINTENANCE ET NETTOYAGE DES PRODUITS POUR SOL

STOCKAGE

Le produit doit être stocké dans un endroit couvert, sec et fermé et en position horizontale. Les conditions de stockage recommandées sont de 23°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) de température et 50% ($\pm 5\%$) d'humidité relative.

Il est recommandé de ne pas dépasser 5 mois de stockage à compter de la date qui apparaît sur le bon de commande.

MAINTENANCE

Il faudra éviter les variations significatives de température (15-25°C) et d'humidité (45-55%) après l'installation du matériel, sinon, il pourrait se produire des déformations indésirables du produit.

En cas de marche sur le matériel avec des chaussures, il faudra veiller à qu'elles ne portent pas trop de saleté (pierres, sable, ...),

NETTOYAGE

La surface anti-adhérente qui recouvre les produits permet d'éliminer la plupart des taches avec eau et détergents domestiques non abrasifs, (détergents à PH neutre).

Il existe un ensemble de produits sur le marché qui, même s'ils sont destinés au nettoyage, à la longue et avec l'usage fréquent peuvent entraîner une détérioration superficielle des produits, par conséquent, nous déconseillons leur utilisation.

A éviter absolument l'utilisations de :

- Trichloréthylène - Perchlore
- Acétones et similaires
- Javel concentrées. (Hypochlorites)
- Ammoniaque et autres produits de nettoyage de moquettes.
- Produits à caractère acide ou basique marqué.
- Dissolvants de peintures ou graisses.

Comme vous pourrez voir, cette gamme de produits est constituée de produits dissolvants ou alcalins.

Les linges et éponges seront doux et propres de façon à ne pas endommager la surface en bois du matériel. Il ne convient pas d'utiliser de produits pouvant rayer la surface du revêtement par abrasion, comme par exemple:

- Laines ou produits contenant des particules minérales.
- Tampon à récurer type Scotch brite ou similaires
- Papiers de verre, etc.

Lorsque le nettoyage est réalisé à l'eau, il est important de tenir compte que tout excès d'humidité sont négatif pour nos produits, car ils peuvent provoquer une déformation.

Pour nettoyer le sol, un simple linge humide suffi, jamais utiliser trop d'eau.

Il ne faut pas former de flaques d'eau sur le produit. L'eau doit être immédiatement séchée avec un linge propre.

Le nettoyage à l'aide d'une machine d'eau à pression est interdit.

AVIS IMPORTANT

Les surfaces de nos produits sont en bois naturel. Le bois est un matériel délicat et doit être traité avec soin.

La variation de couleur et le vieillissement du matériel seront ralentis si le produit n'est pas trop exposé à la lumière solaire directe. Si possible, protéger le produit d'une 'exposition directe du soleil.